

SCHODY ZENETRZNE

4 cm	PLYTY TARASOWE 20x40x4cm
5 cm	PODSYPKA Z PIASKU STAB. CEMENTEM
15cm	PODSYPKA ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA
20cm	ISTNIEJĄCA PODBUDOWA

PRZEKRÓJ PRZECZYSTOŚCIOWY PRZEZ SCHODY ZEWNĘTRZNE

UWAGI !!!

1. Przed przystąpieniem do układania płytek należy oczyścić istniejące schody oraz zdemontować istniejące płytki gresowe.
2. Istniejący podkład betonowy pod schodami należy całkowicie wymienić.
3. Elementy stopni oraz płyty spocznika z rampą mocować zgodnie z zaleceniami wybranego producenta;



PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A
tel. 58 682 94 38
kom. 668 807 501
e-mail : projekty.format@wp.pl


PRZEDMIOT RYS · PROJEKT BUDOWLANY

SCHODY ZEWNETRZNE

OBIEKT / ADRES: Odnowa centrum miejscowości Suchy Dąb poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Urzędu Gminy.

SUCHY DAB, dz. bud. 108/2, 108/5 i 109/2; 109/1

INWESTOR: Urząd Gminy Suchy Dąb
ul. Gdańska 17
83-022 Suchy Dąb

SPECJALNOSC	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAL A: mgr inż. arch 548/POOKK/2013 Maria Radzimińska			

STADIUM:
PROJ. BUD.

SKALA

NR RYS.

BRANZA:
ARCHITEKTURA

DATA	06.2014
------	---------

7/A