

PRZEDMIAR ROBÓT nr. 05/11/WRÓBL/2016

NAZWA INWESTYCJI : „Przystań Kajakowa na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"

ADRES INWESTYCJI : WRÓBLEWO GM. SUCHY DĄB

INWESTOR : GMINA SUCH DĄB

ADRES INWESTORA : SUCHY DĄB

BRANŻA : BUDOWLANA

SPOŻĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Lp.	Podstawa Nr S.T.W.iO.R.B.	Opis	jedn.o bm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5		
1. DROGI I CHODNIKI						
1 d.1	ST 02.00.00	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	239.700		
2 d.1	ST 02.00.00	Warstwa odsączająca - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 3	m2	239.700		
3 d.1	ST 03.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm	m2	221.700		
4 d.1	ST 03.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	221.700		
5 d.1	ST 02.00.00	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	221.700		
6 d.1	ST 02.00.00	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2	m2	221.700		
7 d.1	ST 04.00.00	Nawierzchnia z płyt drogowych MEBA o grub. 10 cm z wypełnieniem grysem	m2	221.700		
8 d.1	ST 07.00.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	105,760		
9 d.1	ST 07.00.00	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	7,932		
10 d.1	ST 07.00.00	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	77,460		
11 d.1	ST 07.00.00	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	28,300		
12 d.1	ST 08.00.00	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	50,800		
13 d.1	ST 03.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	25.500		
14 d.1	ST 05.00.00	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 11-20 elementów/m2	m2	25.500		
15 d.1	ST 09.00.00	Wykonanie trawnika na nawierzchni wzmocnionej wraz z warstwą wyrównawczą	m	80.700		
2. POMOST I TRAP						

2.1 ZAKOTWIENIE POMOSTU						
17 d.2.1	ST 14.00.00	Wbijanie pali stalowych z rur o średnicy 355,6 mm i grubości ścianki 10 mm o długości 7,5 m w grunt kat. III	szt.	2,000		
18 d.2.1	ST 14.00.00	Wypełnienie pali piaskiem z wapnem	m3	0,586		
19 d.2.1	ST 14.00.00	Wypełnienie pali betonem w gruntach nawodnionych	m3	0,159		
20 d.2.1	ST 16.00.00	Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	7,816		
21 d.2.1	ST 16.00.00	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2	7,816		
22 d.2.1	ST 16.00.00	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm warstwa środkowa	m2	7,816		
23 d.2.1	ST 16.00.00	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - warstwa wierzchnia	m2	7,816		
2.2 PRZYZCÓŁEK TRAP I POMOST						
24 d.2.2	ST 14.00.00	Wbijanie ścianek szalunkowych wykopu	m	27,000		
25 d.2.2	ST 01.00.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	20,592		
26 d.2.2	ST 10.00.00	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m	m3	20,592		
27 d.2.2	ST 13.00.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,416		
28 d.2.2	ST 12.00.00	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,260		
29 d.2.2	ST 12.00.00	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju zbieżnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2,160		
30 d.2.2	ST 11.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t	0,176		
31 d.2.2	ST 15.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	6,150		
32 d.2.2	ST 15.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	6,150		
33 d.2.2	ST 15.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	12,000		
34 d.2.2	ST 15.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	12,000		
35 d.2.2	ST 17.00.00	Dostawa i montaż pomostu	m2	28,80		
36 d.2.2	ST 17.00.00	Dostawa i montaż trapu	m2	12,000		
2.3 MAŁA ARCHITEKTURA						

--	--	--	--	--	--	--