

PRZEKRÓJ I–I



UWAGI:

1. BETON B–20 W6 (KLASA BETONU WG PN–B–03264: 2002)
2. DLA KLASY ŚRODOWISKA XC2:
   –MAKSYMALNY STOSUNEK w/c: 0,6
   –MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU: 280[kg/m^3]
3. STAL: ø A–0 (St0Sb);# A–IIIN (RB 500W)
4. IZOLACJA FUNDAMENTÓW: 2x PAPA – POD POSADZKĄ ORAZ POD ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE; BOKI ŁAW I STÓP – SMAROWANIE NP.ABIZOLEM, BITIZOLEM ITP.
5. ZASYPKI ZA ZEWNĘTRZNYMI FUNDAMENTAMI POWINNY BYC WYKONANE Z GRUNTÓW PIASZCZYSTYCH ZAGĘSZCZONYCH MECHANICZNIE DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA I_s>=0,95 PROCTORA WG PRÓBY NORMALNEJ.
6. POD POSADZKĘ ŚWIETLICY UŁOŻONĄ NA GRUNCIE NALEŻY WYKONAC PODSYPKĘ Z GRUNTÓW PIASZCZYSTYCH, UKŁADANĄ WARSTWAMI I ZAGĘSZCZANĄ MECHANICZNIE DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA I_s >=1,00 PROCTORA WG PRÓBY NORMALNEJ.
7. DO WBUDOWANIA ZASYPKI I PODSYPKI MOŻNA WYKORZYSTAC POZYSKANY W TRAKCIE GŁĘBIENIA WYKOPU FUNDAMENTOWEGO GRUNT PIASZCZYSTY POZBAWIONY DOMIESZEK BUDOWLANYCH I PIASKÓW PRÓCHNICZYCH.

	PRZEDMIOT RYS.: FUNDAMENTY			SKALA: 1 : 100
	OBIEKT / ADRES: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Adres: GRABINY-ZAMECZEK, dz. 213			STADIUM: PROJ. BUD.
	INWESTOR: URZĄD GMINY SUCHY DĄB 83-022 SUCHY DĄB,ul.Gdańska 17			BRANŻA: KONSTRUKCJA
				DATA: 04.2016
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	NR RYS.: 1/K
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Bernard Pawlak	POM/0055/POOK/03		
PROJEKTOWAŁ:				